



Sähköketjuveto


Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 000 kg, pieni, keskikoko

Kantokyky	1 000 kg
Kuormannosto	3 m
Asennuskorkeus	463 mm
Paino	33 kg

tuotenumero 250103
Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 000 kg, korkea

Kantokyky	1 000 kg
Kuormannosto	4 m
Asennuskorkeus	463 mm
Paino	35 kg

tuotenumero 250104
Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 500 kg, pieni, keskikoko

Kantokyky	1 500 kg
Kuormannosto	3 m
Asennuskorkeus	570 mm
Paino	54 kg

tuotenumero 250153
Alu-pukkinosturiin, kantokyky 1 500 kg, korkea

Kantokyky	1 500 kg
Kuormannosto	4 m
Asennuskorkeus	570 mm
Paino	57 kg

tuotenumero 250154
Alu-pukkinosturiin, kantokyky 2 000 kg

Kantokyky	2 000 kg
Kuormannosto	4 m
Asennuskorkeus	570 mm
Paino	57 kg

tuotenumero 250204
Alu-pukkinosturiin, kantokyky 3 000 kg

Kantokyky	3 000 kg
Kuormannosto	4 m
Asennuskorkeus	710 mm
Paino	134 kg

tuotenumero 250304
Kuvaus

- Ripustuskoukullinen malli
- Valmistettu EY-konedirektiivin, laiteturvallisuutta koskevan lain ja tapaturmien torjuntamääräysten (BGV) mukaan
- Kotelointiluokka EN 60529: IP55
- Tarkoitettu käytettäväksi hallissa tai ulkona. Sähköketjuveto on suojattu roiskevedeltä.

Nostokoneisto:

- ympäristön lämpötila -20 ... +40° C
- nostonopeus 1,00/4,00 m/min
- teho 0,2/0,8 kW
- päällekytkentäaika 20/40% ED
- kuormaketju sinkitty
- kiinnitys pysyvä

Sähkölaitteisto:

- suoraohjaus
 - käyttöjännite 400 V
 - ohjausjännite 48 V
 - laitteiston taajuus 50 Hz
 - ohjauslaite ja ohjauskaapeli
 - ohjauslaitteen kotelointiluokka IP 55
 - Saatavissa myös radio-ohjauksella.
- Kysy lisää.